

# TKT

Votre partenaire de commercialisation en Suisse :

 **Cargotech AG**

Mülbach 2 - 8217 Wilchingen

www.cargotech.ch info@cargotech.ch

Téléphone : 052 687 08 28

**Conteneurs isothermes TKT**  
pour le transport en toute sécurité et  
économique de produits frais et de  
produits surgelés



## Conteneurs isothermes TKT

- Un flux de transport efficace des produits réfrigérés
- Une réduction des coûts du parc automobile
- La conservation du froid de la chambre froide pendant plus de 24 heures
- Une flexibilité de haut niveau
- La certification HACCP et la conformité ATP

**Conteneurs isothermes TKT - La méthode la plus sûre pour le transport de marchandises à température contrôlée sans rupture de la chaîne du froid qui peut par ex. se produire en cas d'arrêts ou de l'ouverture des véhicules réfrigérants.**

Réagir de manière flexible et à tout moment, aux exigences des clients – avec les **conteneurs isothermes TKT** innovants, vous disposez des instruments logistiques appropriés pour un flux de transport efficace des produits réfrigérés. Dans de nombreux cas, on évite ainsi un véhicule frigorifique très onéreux. En fonction du volume de chargement nécessaire, vous mettez simplement en œuvre un fourgon normal ou un camion avec une structure de caisse.

Avec les **conteneurs isothermes TKT**, vous réduirez avec succès vos coûts du parc roulant.

**La chaîne du froid va jusque chez le client.**

Avec nos **conteneurs isothermes TKT**, vous conservez pour ainsi dire le froid de la chambre froide et vous l'emportez chez le client. Même s'il vous arrive d'être bloqué dans les embouteillages – la chaîne du froid est préservée - la marchandise reste à bonne température pendant plus de 24 heures. Cette plage généreuse de conservation du froid permet également d'économiser des délais d'attente chez le client. Si la marchandise ne peut pas être reconditionnée immédiatement, il suffit simplement de laisser le **conteneur isotherme TKT** chez le client et de poursuivre votre tournée de livraison.

Avec les **conteneurs isothermes TKT**, vous avez la possibilité grâce à des livraisons de nuit, d'atteindre une meilleure rentabilité du parc automobile. Sur le chemin du retour ou lors de la prochaine livraison, le conteneur vide peut être récupéré.



**Tout votre assortiment en une seule tournée.**

Les marchandises réfrigérées sont hermétiquement enfermées dans les **conteneurs isothermes TKT**. C'est la raison pour laquelle, du point de vue de l'hygiène, il est absolument sans risque de transporter d'autres marchandises en même temps que des produits frais et des produits surgelés, par ex. des denrées non périssables – en même temps dans le même véhicule de transport. Vous obtenez ainsi la meilleure flexibilité pour la planification de vos tournées et en plus, vous assurez au bilan, des livraisons à prix plus avantageux. Avec un taux de charge moyen des camions de l'ordre de 70 à 80 %, il est possible de charger des **conteneurs isothermes TKT** en supplément.

## Conteneur isotherme TKT... ... pour la chaîne du froid la plus sûre

**Rester cool – pendant plus de 24 heures.**



Certificat du TÜV pour le „principe à double coque“ avec isolation sans joint à mousse rigide.

Chaque **conteneur isotherme TKT** dispose d'une coque extérieure extrêmement résistante aux coups et aux chocs ainsi que d'une coque intérieure compatible avec les produits alimentaires et résistante à la glace sèche. Entre les deux coques, il y a le noyau isolant en mousse rigide polyuréthane de grande qualité. Appliqué sous forte pression, la mousse rigide remplit de manière ferme et absolument sans joint, l'espace compris entre les coques. Une étanchéité spéciale veille à ce que la porte du conteneur ferme de manière absolument hermétique. Cette structure optimale garantit des caractéristiques d'isolation exceptionnelles pour nos **conteneurs isothermes TKT**.

Avec son certificat, le TÜV Sud nous a attesté des valeurs k comprises entre 0,24-0,39 kcal/m<sup>2</sup>k.

#### **Equipement : tourné vers la pratique et en toute sécurité.**

Stabilité, système à roulettes, infrastructure pour palettes, dispositifs de verrouillage, poignées, angle d'ouverture des portes à 270°, des équipements intérieurs spéciaux nombreux : tous les éléments et composants des **conteneurs isothermes TKT** garantissent une manipulation extrêmement tournée vers la pratique.

Les certificats du TÜV le confirment : Les **conteneurs isothermes TKT** correspondent aux critères HACCP et aux prescriptions internationales ATP.

Des volumes différents pour des solutions individualisées.

Les dimensions intérieures et extérieures des **conteneurs isothermes TKT** correspondent aux dimensions internationales des unités de conditionnement pour les produits surgelés et les produits frais (Iso modules).

Parallèlement aux conteneurs isolés à roulettes en différentes dimensions, aux conteneurs isothermes à palettes au format des Euro-palettes et aux dimensions industrielles, notre éventail de produits comporte également des box réfrigérés portables et empilables de petite taille en différents formats.

De plus, nous avons développé en concertation avec les chemins de fer allemands (DB), un autre conteneur isotherme à palettes avec les dimensions extérieures 1000 x 1400 mm. Ce conteneur est spécialement adapté pour recevoir des Euro-palettes plates chargées (800 x 1200 mm).

Ainsi notre programme de séries couvre des volumes de contenu des conteneurs de 170 à 1600 litres. (Fabrications spéciales sur demande).

#### **Pièces détachées d'origine**

Si malgré la grande robustesse de nos **conteneurs isothermes TKT**, des détériorations devaient cependant quand même apparaître, nous livrons rapidement et de manière fiable les pièces de rechange d'origine qui sont nécessaires. La construction particulière des conteneurs permet d'échanger des composants isolés sans aucun effort. Dans de nombreux cas, vous pouvez même effectuer la réparation par vous-même à prix avantageux.

#### **Service particulier**

Si vous le désirez, nous calculons de manière individualisée pendant combien de temps vos produits froids peuvent être conservés dans des **conteneurs isothermes TKT**.

C'est bien volontiers que nous vous apporterons nos conseils !



Vous trouverez au dos de la page, les différents modèles !



Müllbach 2 - 8217 Wilchingen  
www.cargotech.ch info@cargotech.ch  
Téléphone : 052 687 08 28

# Modèles

Votre partenaire de commercialisation en Suisse :



Mülibach 2 - 8217 Wilchingen

www.cargotech.ch info@cargotech.ch

Téléphone : 052 687 08 28

TKT Type	Dimensions	Largeur mm env.	Profond. mm env.	Hauteur mm env.	Contenance lit. env.	Poids kg env.	Version standard
N-170	extérieur intérieur	600 470	800 660	680 525	170	35	2 poignées de transport repliables, empilables, ouverture de porte sur la face avant
G-180	extérieur intérieur	660 520	810 640	630 490	160	30	2 poignées de transport repliables, empilables, ouverture couvercle par le haut
G-250	extérieur intérieur	660 540	810 660	830 690	250	35	2 poignées de transport repliables, empilables, ouverture couvercle par le haut
H-340	extérieur intérieur	555 410	775 610	1.600 1.340	340	92	Système roulant, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable
H-410	extérieur intérieur	600 410	800 610	1.900 1.640	410	110	Système roulant, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable
A-450	extérieur intérieur	710 590	825 680	1.415 1.100	450	75	Système roulant, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable
A-580/N	extérieur intérieur	735 610	825 660	1.770 1.440	590	86	Système roulant, 3 paires de rainures, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable
C-560	extérieur intérieur	735 610	955 810	1.415 1.100	550	81	Système roulant, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable
C-720	extérieur intérieur	735 610	955 810	1.770 1.440	720	90	Système roulant, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable
C-730	extérieur intérieur	735 610	955 810	1.800 1.470	740	99	Système roulant, 4 + 1 paires de rainures, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable, rainures de circulation
C-780	extérieur intérieur	735 610	955 810	1.900 1.570	780	105	Système roulant, 4 + 1 paires de rainures, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable, rainures de circulation
D-820	extérieur intérieur	735 620	985 855	1.840 1.540	800	102	Système roulant, 2 poignées latérales de traction, 1 poignée repliable
E-1000	extérieur intérieur	800 620	1.200 1.025	1.830 1.480	960	144	Infrastructure pour palette, 1 paire de rainures au centre
E-1010	extérieur intérieur	800 620	1.200 1.025	1.930 1.580	1.010	170	Infrastructure pour palette, 1 paire de rainures au centre, protection anticollision
E-1070	extérieur intérieur	800 620	1.200 1.025	2.000 1.680	1.070	175	Infrastructure pour palette, 2 paires de rainures (au centre, en haut) protection anticollision
E-1170	extérieur intérieur	800 620	1.200 1.025	2.150 1.830	1.170	185	Infrastructure pour palette, 2 paires de rainures (au centre, en haut) protection anticollision
F-1130	extérieur intérieur	1.000 820	1.200 1.040	1.680 1.330	1.130	155	Infrastructure pour palette, bassin de récupération d'eau avec système d'écoulement (pour le transport du poisson)
F-1275	extérieur intérieur	1.000 820	1.200 1.040	1.830 1.480	1.270	155	Infrastructure pour palette
M-1600	extérieur intérieur	1.000 815	1.400 1.215	1.920 1.590	1.590	220	Infrastructure pour palette