

TKT-Thermobehälter für den sicheren und kostensparenden Transport von Frische und Tiefkühlkost



TKT-Thermobehälter

- effizienter Kühlguttransportfluss
- senken Fuhrparkkosten
- konservieren die Kühlhauskälte über 24 Stunden lang
- höchste Flexibilität
- HACCP-zertifiziert und ATP-konform

TKT-Thermobehälter - die sicherste Methode zum Transport von Temperatur geführter Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette, die z.B. bei Stopps oder Öffnung von Kühlfahrzeugen entstehen können.

Jederzeit flexibel auf die Anforderungen der Kunden reagieren - mit den innovativen **TKT-Thermobehältern** haben Sie die richtigen Logistikinstrumente für einen effizienten Transportfluss Ihres Kühlgutes. In vielen Fällen erübrigt sich damit ein teurer Kühltransporter. Je nach erforderlichem Ladevolumen setzen Sie einfach einen ganz normalen Kastenwagen oder LKW mit Kofferaufbau ein.

Mit **TKT-Thermobehältern** senken Sie erfolgreich Ihre Fuhrparkkosten.

Die Kühlhauskälte reicht bis zum Kunden.

Mit unseren **TKT-Thermobehältern** konservieren Sie sozusagen die Kühlhauskälte und nehmen sie mit zum Kunden. Auch wenn Sie einmal im Stau stehen - die Kühlkette hält - über 24 Stunden bleibt die Ware entsprechend temperiert. Dieses grosszügige Kälte-Zeitfenster erlaubt es auch, Wartezeiten beim Kunden einzusparen. Kann die Ware nicht unmittelbar umgepackt werden, lassen Sie die **TKT-Thermobehälter** einfach bei Ihrem Kunden zurück und setzen die Auslieferungstour fort. Mit **TKT-Thermobehältern** haben Sie die Möglichkeit durch Nachtanlieferung eine erhöhte Fuhrparkauslastung zu erreichen. Auf dem Rückweg oder zur nächsten Warenanlieferung kann das Leergut dann wieder aufgenommen werden.



Ihr ganzes Sortiment mit einer Tour.

Kühlgut ist in den **TKT-Thermobehältern** hermetisch abgeschlossen. Daher ist es hygienisch völlig unbedenklich, neben Frisch- und Tiefkühlkost auch andere Ladegüter - z.B. nicht verderbliche Lebensmittel - in einem Transporter mitzuführen. Damit erreichen Sie höchste Flexibilität bei Ihrer Tourenplanung und liefern zudem insgesamt kostengünstiger aus. Bei einer durchschnittlichen LKW-Auslastung in Höhe von 70 bis 80% können zusätzliche **TKT-Thermobehälter** geladen werden.

TKT-Thermobehälter... ... für die sicherste Kühlkette

Cool bleiben - über 24 Stunden lang.



TÜV-Zertifikat für "Zwei-Schalen-Prinzip" mit fugenloser Hartschaumisolierung. Jeder **TKT-Thermobehälter** verfügt über eine besonders schlag- und stossfeste Aussenschale sowie über eine lebensmittelechte, trockenisbeständige Innenschale. Zwischen beiden Schalen befindet sich der Isolierkern aus hochwertigem Polyurethan-Hartschaum. Unter hohem Druck eingebracht, schliesst der Hartschaum fest und absolut fugenlos die Schalenzwischenräume. Eine Spezialdichtung sorgt dafür, dass die Behältertür absolut dicht schliesst. Dieser optimale Aufbau garantiert die hervorragenden Isoliereigenschaften unserer **TKT-Thermobehälter**.

Mit Zertifikat hat uns der TÜV Süd k-Werte zwischen 0,24-0,39kcal/m²k bestätigt.

Ausstattung: Praxisorientiert und sicher.

Stabilität, Rollenfahrwerk, Palettenunterbau, Verschlusseinrichtungen, Handgriffe, Türöffnungswinkel 270°, reichhaltige Sonder-Innenausstattungen: Alle Bestandteile der **TKT-Thermobehälter** garantieren ein überaus praxisingerechtes Handling.

TÜV-Zertifikate bestätigen: **TKT-Thermobehälter** entsprechen den HACCP-Kriterien und den internationalen ATP-Vorschriften.

Unterschiedliches Volumen für individuelle Lösungen. Innen- und Aussenabmessungen der **TKT-Thermobehälter** entsprechen den internationalen Abmessungen für Tiefkühl- und Frischprodukt-Verpackungseinheiten (Isomodule). Neben isolierten Rollbehältern in verschiedensten Abmessungen, den Thermo-Palettenbehältern in Euro-Palettenformaten und Industriemassen beinhaltet unsere Produktpalette auch kleine trag- und stapelbare Kühlboxen verschiedener Grössen. Zusätzlich haben wir in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn einen weiteren Thermo-Palettenbehälter mit den Aussenabmessungen 1000 x 1400 mm entwickelt. Dieser Behälter ist speziell für die Aufnahme von beladenen Euro-Flachpaletten (800 x 1200 mm) geeignet. Unser Serienprogramm umfasst damit Behälter-Rauminhalte von 170 - 1600 Liter (Sonderanfertigungen auf Anfrage).

Original-Ersatzteile
Sollten trotz der enormen Robustheit unserer **TKT-Thermobehälter** tatsächlich einmal Beschädigungen auftreten, liefern wir schnell und zuverlässig die benötigten Original-Ersatzteile. Die besondere Behälterkonstruktion erlaubt es, einzelne Komponenten mühelos auszutauschen. In vielen Fällen können Sie somit selbst die Reparatur kostengünstig durchführen.

Besonderer Service
Wenn Sie es wünschen, berechnen wir ganz individuell, wie lange Ihr Kühlgut sicher in **TKT-Thermobehältern** aufgehoben ist.



Die verschiedenen Modelle finden Sie auf der Rückseite!

Wir beraten Sie gerne!



Modelle

Ihr Vertriebspartner in der Schweiz:



Mülibach 2 - 8217 Wilchingen
 www.cargotech.ch info@cargotech.ch
 Telefon 052 687 08 28

TKT-Typ	Abmessungen	Breite mm ca.	Tiefe mm ca.	Höhe mm ca.	Inhalt Ltr. ca.	Gewicht kg ca.	Standardausführung
N-170	aussen innen	600 470	800 660	680 525	170	35	2 klappbare Tragegriffe stapelbar, Türöffnung auf der Stirnseite
G-180	aussen innen	660 520	810 640	630 490	160	30	2 klappbare Tragegriffe, stapelbar, Deckelöffnung oben
G-250	aussen innen	660 540	810 660	830 690	250	35	2 klappbare Tragegriffe, stapelbar, Deckelöffnung oben
H-340	aussen innen	555 410	775 610	1.600 1.340	340	92	Rollfahrwerk, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff
H-410	aussen innen	600 410	800 610	1.900 1.640	410	110	Rollfahrwerk, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff
A-450	aussen innen	710 590	825 680	1.415 1.100	450	75	Rollfahrwerk, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff
A-580/N	aussen innen	735 610	825 660	1.770 1.440	590	86	Rollfahrwerk, 3 Paar Rillen, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff
C-560	aussen innen	735 610	955 810	1.415 1.100	550	81	Rollfahrwerk, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff
C-720	aussen innen	735 610	955 810	1.770 1.440	720	90	Rollfahrwerk, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff
C-730	aussen innen	735 610	955 810	1.800 1.470	740	99	Rollfahrwerk, 4 + 1 Paar Rillen, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff, Zirkulationsrillen
C-780	aussen innen	735 610	955 810	1.900 1.570	780	105	Rollfahrwerk, 4 Paar Rillen, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff, Zirkulationsrillen
D-820	aussen innen	735 620	985 855	1.840 1.540	800	102	Rollfahrwerk, 2 seitliche Ziehgriffe, 1 Klappgriff
E-1000	aussen innen	800 620	1.200 1.025	1.830 1.480	960	144	Palettenunterbau, 1 Paar Rillen mittig
E-1010	aussen innen	800 620	1.200 1.025	1.930 1.580	1.010	170	Palettenunterbau, 1 Paar Rillen mittig, Rammschutz
E-1070	aussen innen	800 620	1.200 1.025	2.000 1.680	1.070	175	Palettenunterbau, 2 Paar Rillen (mittig, oben), Rammschutz
E-1170	aussen innen	800 620	1.200 1.025	2.150 1.830	1.170	185	Palettenunterbau, 2 Paar Rillen (mittig, oben), Rammschutz
F-1130	aussen innen	1.000 820	1.200 1.040	1.680 1.330	1.130	155	Palettenunterbau, Wasserauffangwanne mit Ablaufsystem (für Fischtransporte)
F-1275	aussen innen	1.000 820	1.200 1.040	1.830 1.480	1.270	155	Palettenunterbau
M-1600	aussen innen	1.000 815	1.400 1.215	1.920 1.590	1.590	220	Palettenunterbau